

newtek
2022

NEWTEK.RU



СЕРИИ NT-65D / NT-65N INVERTER

newtek



A **A+**
CLASS CLASS

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
КЛАССА A и A+

- КОМПРЕССОР GMCC / TOSHIBA
- 3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
- ТУРБООХЛАЖДЕНИЕ
- 5 СКОРОСТЕЙ

newtek

2022

ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Антикоррозийное покрытие
GoldenFIN



**SOFT TOUCH
ПОКРЫТИЕ ПУЛЬТА**

НОЧНОЙ РЕЖИМ, КОМФОРТНЫЙ СОН

Плавное изменение оборотов вентилятора внутреннего блока и температуры в комнате позволяет сохранить комфортное самочувствие.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (от 23дБ)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

NEWTEK собрал тренды 2022 года для реализации данной модели.

ФУНКЦИЯ iFEEL

Температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока, а рядом с пультом дистанционного управления.

newtek

2022



МЕДНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

golden fin антикоррозийное покрытие
продлевает срок службы
теплообменников в 3 раза



МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА WELLING

самый распространенный
и надежный



КОМПРЕССОР НА ВИБРООПОРАХ

для снижения
вибрации и шума



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИНТЫ

использование специальных
крепежных винтов
с силиконовыми шайбами



МОДЕЛЬ			65D07	65D09	65D12	65D18	65D24
Источник питания		В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50				
Охлаж- дение	Производи- тельность	БТЕ	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2160	2760	3590	5300	7150
	Ном. мощность	Вт	638	816	1050	1636	2190
	Ном. ток	А	2.90	3.71	4.97	7.43	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Обогрев	Производи- тельность	БТЕ	7200	9200	12200	18200	24200
		Вт	2200	2920	3770	5540	7390
	Ном. мощность.	Вт	584	730	986	1476	1900
	Ном. ток	А	2.65	3.37	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Циркуляция воздуха		(м³/ч)	480	500	580	950	1100
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
	Производитель		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заправка хладагента		г	550	570	660	1100	1200
Жидкостный клапан			1/4				
Газовый клапан			3/8		3/8	1/2	5/8
Уровень шума (внутр. блок)		дБ(А)	24	24	26	27	31
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	720x201x270	720x201x270	790x199x270	900x218x291	900x218x291
	Упаковка (ШхГхВ)	мм	800x265x330	800x265x330	860x265x335	970x290x345	970x290x345
	Вес нетто	кг	7	7	8	10,5	10,5
	Вес брутто	кг	8	8	9,5	12,5	12,5
Уровень шума (наружный блок)		дБ(А)	49	49	51	53	54
Наружный блок	Габариты (ШхГхВ)	мм	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	820x635x310
	Упаковка (ШхГхВ)	мм	755x515x325	755x515x325	785x600x340	900x600x340	972x680x400
	Вес нетто	кг	21	21	25	33	37
	Вес брутто	кг	23	23	28	35	40
Класс электрозащиты (внутр/наруж блок)		Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Рабочая температура		°C	16...32	16...32	16...32	16...32	16...32
Рабочий диапазон темпе- ратуры (охл/обогрев)		°C	+18...+43/ -7...+24	+18...+43/ -7...+24	+18...+43/ -7...+24	+18...+43/ -7...+24	+18...+43/ -7...+24
Класс энергоэффективности			A	A	A	A	A

МОДЕЛЬ			65N09	65N12
Источник питания		В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50	
Охлаж- дение	Производительность	БТЕ	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		Вт	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Ном. мощность	Вт	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Ном. ток	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	EER		3.3	3.6
Обогрев	Производительность	БТЕ	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		Вт	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Ном. мощность.	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Ном. ток	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Циркуляция воздуха		(м³/ч)	550	600
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный
	Производитель		TOSHIBA/GMCC	SANYO/CRSS
Хладагент			R410A	R410A
Заправка хладагента		г	610	690
Жидкостный клапан			1/4	
Газовый клапан			3/8	3/8
Уровень шума (внутр. блок)		дБ(А)	23	24
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	720x201x270	790x199x270
	Упаковка (ШхГхВ)	мм	800x265x330	870x265x335
	Вес нетто	кг	6.7	7
	Вес брутто	кг	8.2	8.5
Уровень шума (наружный блок)		дБ(А)	48	49
Наружный блок	Габариты (ШхГхВ)	мм	665x530x260	665x530x260
	Упаковка (ШхГхВ)	мм	785x600x340	785x600x340
	Вес нетто	кг	21.5	22
	Вес брутто	кг	27.5	28
Класс электрозащиты (внутр/наруж блок)		Class	I/I	I/I
Рабочая температура		°C	16...32	16...32
Рабочий диапазон температуры (охл/обогрев)		°C	+18...+52/ -15...+24	+18...+52/ -15...+24
Класс энергоэффективности			A+	A+